



MARSHALL

EMULSIÓN ASFÁLTICA IMPERMEABLE

TECHADO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE

Es una emulsion que sella definitivamente fisuras y grietas de techos y paredes imprimante de aplicación en frio.

Características:

Producto de facil colocación, flexible en bajas y altas temperaturas acompaña la dilatación o contracción de las fisuras o grietas.

Producto de maxima calidad con alto contenido cubritivo para impermeabilizar, losas, chapas, cañerías, maderas, fibrocemento y etc.

Agitar el contenido antes de usar, aplicar con pinceleta, rodillo o secador de uso común etc.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasa.

Aplicación:

Primeramente, se da una mano de emulsión asfáltica (opción con manta) sin esperar que seque se coloca la manta sobre la fisura o grieta y a continuación se da la segunda mano. Es aconsejable una tercera mano para que forme una película aislante.

Rendimiento:

Con el proceso de colocación de la manta geo textil es de 1 litro emulsión cada 1m2. dependiendo del sustrato. Se debe aplicar en días soleados sin pronósticos de lluvia.

Aspecto liquido - viscoso color negro no diluir el producto, secado rápido al tacto 6 horas.

No es inflamable.

Presentación:

envases de 4 – 10 – 20 litros

