



MARSHALL

MEMBRANA ASFÁLTICA

IMPERMEABILIZANTE DE TECHOS Y PAREDES

Membrana:

líquida en frío de alta calidad. Producto de fácil colocación, alta elasticidad y flexibilidad en altas y bajas temperaturas resistente al interperie y sella fisuras y grietas.

Descripción:

Producto de máxima calidad con alto contenido de fibras apto para la impermeabilización de lozas, chapas, paredes, techos, cañerías, maderas, fibrocemento, etc.

Colocación:

Limpio y seco debe estar el lugar donde se colocará la membrana asfáltica, libre de polvo y grasas

Aplicación:

Con pinceleta, rodillo o secador. La primera mano deberá ser extendida. Para la segunda mano dejar secar aproximadamente 2 horas y de ser necesario dar una tercera mano dependiendo de las fisuras y la superficie.

Rendimiento:

De 1,7 m² x litro dependiendo de la porosidad y la superficie. Este producto es de muy buen poder cubritivo.

Precauciones:

Se debe aplicar en días soleados sin pronósticos de lluvia. No diluir el producto con solventes ni diluyentes.

Color:

negro de aspecto viscoso

Limpieza:

Lavar los utencillos con abundante agua antes que el producto seque posteriormente deberá ser removido con solvente

Presentación:

envases de 10 – 20 litros



MARSHALL
PRODUCTOS ASFÁLTICOS

GEOTECH
MEMBRANAS ASFÁLTICAS

MB PINTURAS INDUSTRIALES

