



**MARSHALL**

SELLADOR ASFÁLTICO EN PANES PARA DERRETIR

### **ELASTOMÉRICO SA 50 PARA ZONAS DE BAJAS Y ALTAS TEMPERATURAS**

#### **IMPERMEABILIZA LA SUPERFICIE EVITANDO LAS FILTRACIONES DE AGUA**

Estas mezclas asfálticas se componen con polímeros sbs aditivos y áridos logrando un sellado sólido que ayuda a conservar el estado del pavimento rígido y flexible y prolongar la vida útil. Está formulado con asaltos seleccionados.

#### **Presentación:**

Se presenta en envase de cartón de 20 kilos en estado sólido debiendo ser derretido hasta conseguir la viscosidad adecuada para su aplicación (140° a 160° c) en juntas de dilatación, fisuras y grietas.

#### **Aplicación:**

Se debe calentar en un recipiente metálico y debajo del mismo colocar una chapa metálica como difusor a fuego lento a mediano y sacar la tapa superior.

No manipular este recipiente estando el asfalto caliente. Para retirar del mismo hacerlo con algún utensilio. Usar guantes y gafas para su protección, evitar inhalar vapores.

#### **Preparación de la superficie:**

Antes de iniciar las tareas de aplicación del sellado la base del pavimento debe estar limpia, libre de toda suciedad y polvo. En juntas o grietas con acumulación de todo tipo de suciedad, usar preferentemente una hidrolavadora asegurando la limpieza y la penetración del sellado.

#### **Tiempo de sacado:**

Rápida apertura al tránsito.

#### **Importante :**

Agregar 2 kilos de activador asfáltico (polvo blanco) por cada pan de 20 kilos para derretir.

